

DIEFORGENT WLA 245 N

SUYLA KARIŞABİLEN GRAFİTLİ DÖVME SIVISI



DIEFORGENT WLA 245 N, sıcak dövme işlemleri için suyla karışabilen bir yağlayıcıdır. Çelik, alüminyum ve demir dışı metal alaşımlarının damla dövülmesi için uygulanabilir. Konsantre dağılmış grafit içerir. Su ile her oranda karışabilir.

DIEFORGENT WLA 245 N dispersiyonları sıcak aletlere püskürtüldüğünde çok ince homojen bir yağlama filmi oluşturur. Ürün genellikle yakl. %10. Basit parçalar için, bkz. dövme işlemlerinde konsantrasyon %5'e düşürülebilir.

Seyreltilmiş kalıp yağını homojen bir durumda tutmak için (yani grafit parçacıklarının çökmesini önlemek için), sıvı sürekli veya belirli aralıklarla (karıştırıcı kaplar veya basınçlı hava üfleme) çalkalanmalıdır. Bir süredir kullanılmayan seyreltmeler, çalışmaya başlamadan önce sorunsuz bir şekilde tekrar çalkalanabilir.

DIEFORGENT WLA 245 N tehlikeli bir madde değildir, zehirli değildir ve özel bir kokusu yoktur.

Teslimat şekli : siyah, yüksek viskoziteli sıvı
pH, (Konsantre) DIN 51369 : 9,5

Ürün Bülteni, Güvenlik Bilgi Formu ile birlikte geçerlidir.

Bu bültendeki değerler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanarak tespit edilmiş olup, burada kullanıcıya fikir vermek amacıyla belirtilmiştir. Belirtilen değerler yapılacak deney ve kontrollerde baz alınmakla birlikte kesin ve belirleyici değildir. Üretici olarak şirketimizin ancak mevcut kanun ve kararnamelede belirtilen hükümler çerçevesinde sorumluluğu bulunmakta olup, ürün kullanımından dolayı ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk alıcı ve kullanıcıya aittir. Ayrıca yukarıda bahsi geçen değerler hiçbir şekilde şirketimizi mali ve hukuki açıdan bağlamaz.

TDS.END.TR.0049 / 0

Sayfa 1/1

PETROFER TÜRKİYE İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi No:1 35620 Çiğli-İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 376 84 45 Fax: +90 (232) 376 79 42

e-mail: info@petrofer.com.tr <http://www.petrofer.com.tr>

KONTROLSUZ KOPYA