

DIELUBRIC FLG-D

SUYLA KARIŞMAYAN METAL ENJEKSİYON KALIP YAĞLAYICI

1-Genel Özellikleri

DIELUBRIC FLG D alüminyum, magnezyum ve çinko zamak alaşımlarının basınçlı dökümünde kullanılan püskürtülebilir, solvent bazlı, düşük viskoziteli bir kalıp ayırıcıdır. Su ile karışan kalıp ayırma sıvılarının kullanılmadığı her yerde güvenle kullanılabilir.

DIELUBRIC FLG D saf olarak uygulanır. Kalıp yüzeyindeki termal stresi azaltarak uzun servis ömrü sağlar.

DIELUBRIC FLG D ürünü yüksek yüzey kalitesi sağlar, temiz ve pürüzsüz bir yüzey elde edilir. Kalıbın içinde kalıntı bırakmaz. Ayrıca püskürtme ile **DIELUBRIC FLG D** 'nin temas ettiği diğer makine parçaları da temiz kalır, kalıntı oluşturmaz.

DIELUBRIC FLG D, içeriğindeki etkili katkı maddeleri sayesinde, kalıp ve itici pimlerin mükemmel bir şekilde yağlanmasını sağlar.

2-Uygun Kullanım Önerileri

DIELUBRIC FLG D saf olarak uygulanan, solvent bazlı kalıp ayırma sıvılarında kullanılan standart spreyleme ekipmanları ile kullanılabilir.

3-Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

Görünüş	Görsel	Sarı, Berrak
Yoğunluk, 15°C, g/cm ³	ASTM D 7042	~0,810
Viskozite, 40°C, mm ² /s	ASTM D 7042	~1.5
Alev alma noktası, °C	ASTM D 93	≥60

4-Depolama

Kuru ve kapalı bir ortamda, yüksek sıcaklık farkına ve güneş ışığına maruz bırakmadan, ambalajın açılması halinde dik konumda ve ağzı sıkıca kapalı şekilde depolanmalıdır. Daha detaylı bilgi için SDS'e bakınız.

Kullanım Avantajları:

- Püskürtme için uygundur
- Çok iyi yağlayıcılık
- Üstün korozyon koruma
- Temiz ve parlak döküm yüzeyleri
- Elektrostatik uygulamalarda kullanılabilir

Ürün Bülteni, Güvenlik Bilgi Formu ile birlikte geçerlidir.

Bu bültendeki değerler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanarak tespit edilmiş olup, burada kullanıcıya fikir vermek amacıyla belirtilmiştir. Belirtilen değerler yapılacak deney ve kontrollerde baz alınmakla birlikte kesin ve belirleyici değildir. Üretici olarak şirketimizin ancak mevcut kanun ve kararnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde sorumluluğu bulunmakta olup, ürün kullanımından dolayı ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk alıcı ve kullanıcıya aittir. Ayrıca yukarıda bahsi geçen değerler hiçbir şekilde şirketimizi mali ve hukuki açıdan bağlamaz.

TDS.END.TR.0062 / 2

Sayfa 1/1

PETROFER TÜRKİYE İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi No:1 35620 Çiğli-İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 376 84 45 Fax: +90 (232) 376 79 42

e-mail: info@petrofer.com.tr <http://www.petrofer.com.tr>

KONTROLSUZ KOPYA