

GEARLUBRIC VG 220

ENDÜSTRİYEL DİŞLİ YAĞI

1-Genel Özellikleri

GEARLUBRIC VG 220 dişli yağları içeriğindeki özel katıklar sayesinde aşırı basınca dayanıklı, yüksek yük taşıma kapasitesi, düşük sürtünme ve üstün oksidasyon direnci gösteren yüksek performanslı dişli yağlarıdır.

GEARLUBRIC VG 220 dişli yağları içerisindeki antioksidan katıkları sayesinde su ve kirlilikler olduğu şartlarda bile üstün korozyon koruma etkisi göstererek uzun süre hizmet verebilmektedir.

Kullanım Avantajları

- Yüksek aşınma direnci
- Çevre dostu
- Yüksek termal yük dayanımı
- İyi oksidasyon direnci
- Üstün korozyon dayanımı

GEARLUBRIC VG 220 dişli yağları yüksek termal yüklerde dahi viskozite– sıcaklık dengesini koruyarak performansını sürdürerek çalışmasına devam edebilir.

GEARLUBRIC VG 220 dişli yağları üstün yük taşıma kapasiteleri sayesinde dişli kutusu elemanlarının aşınmasını en aza indirir.

GEARLUBRIC VG 220 dişli yağları kurşun, çinko ve klorür içermez ve bu nedenden dolayı çevreye zarar vermezler.

GEARLUBRIC VG 220 dişli yağları DIN 51517 Bölüm 3- CLP standardını karşılar.

2-Uygun Kullanım Önerileri

GEARLUBRIC VG 220 dişli yağları kapalı zincir kutuları, dişli tahrikler, rulmanlar, endüstriyel tahrikler, kavramalar, transmisyonlar ve özellikle düz, helisel, konik, sonsuz dişli gibi uygulamalar için de önerilmektedir.

GEARLUBRIC VG 220 dişli yağları yüksek basınçlı döküm makinelerindeki mafsal eklemlerinin ve gergi çubuklarının yağlanması da kullanılmaktadır.

3-Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

Görünüş	Görsel	Kahverengi, Berrak
Viskozite, 40°C, mm ² /s	ASTM D 7042	220
Viskozite, 100°C, mm ² /s	ASTM D 7042	18
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	90
Yoğunluk, 15°C, g/cm ³	ASTM D 7042	0,900
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	>240
Akma Noktası, °C	ASTM D 6749	<-9
Bakır Şerit Korozyonu, 3 saat, 100°C	ASTM D 130	1a
4 Bilya Kaynama Yüğü, kg	ASTM D 2783	250

4-Depolama

Kuru ve kapalı bir ortamda, yüksek sıcaklık farkına ve güneş ışığına maruz bırakmadan, ambalajın açılması halinde dik konumda ve ağız sıkıca kapalı şekilde depolanmalıdır. Daha detaylı bilgi için SDS' e bakınız.

Ürün Bülteni, Güvenlik Bilgi Formu ile birlikte geçerlidir.

Bu bültendeki değerler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanarak tespit edilmiş olup, burada kullanıcıya fikir vermek amacıyla belirtilmiştir. Belirtilen değerler yapılacak deney ve kontrollerde baz alınmakla birlikte kesin ve belirleyici değildir. Üretici olarak şirketimizin ancak mevcut kanun ve kararnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde sorumluluğu bulunmakta olup, ürün kullanımından dolayı ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk alıcı ve kullanıcıya aittir. Ayrıca yukarıda bahsi geçen değerler hiçbir şekilde şirketimizi mali ve hukuki açıdan bağlamaz.

TDS.END.TR.0126 / 3

Sayfa 1/1

PETROFER TÜRKİYE İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi No:1 35620 Çiğli-İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 376 84 45 Fax: +90 (232) 376 79 42

e-mail: info@petrofer.com.tr <http://www.petrofer.com.tr>

KONTROLSUZ KOPYA