

ISOCUT TLV 12

Metal işleme sıvısı

ISOCUT TLV 12 tüm çelik tipleri, magnezyum ve alüminyum alaşımlarının talaşlı imalatında kullanılan, yüksek performanslı saf kesme yağıdır.

ISOCUT TLV 12 yüksek takım ömrü ve iyi yüzey özellikleri elde edilmesi için yüksek kaliteli EP katkıları ve pas önleyici katıklar içerir.

ISOCUT TLV 12 frezeleme, delik açma, derin delik delme, diş açma, raybalama gibi orta ve ağır yük operasyonları için uygundur. İçeriğindeki yüksek basınç (EP) katkı maddeleri sayesinde, ekipmanların aşınmasını en aza indirir, uzun takım ömrü ve üstün yüzey kalitesi elde edilmesini sağlar.

ISOCUT TLV 12 yüksek kesme performansı sağlar ve. Talaşların yapışmasını önler ve yüzey kalitesini artırır.

ISOCUT TLV 12, otomotiv sanayiinde sıkça uygulanan alüminyum ve magnezyum malzemelerin diş açma operasyonlarında ve dişli üretiminde başarıyla kullanılmaktadır. Ayrıca, otomatlarda (NC, CNC, çok milli makineler ve dişli makinelerinde), frezeleme ve delme operasyonlarında da tercih edilen bir üründür.

Fiziksel Veriler

Görünüş	Görsel	: Sarı
Yoğunluk, 20°C	DIN 51 757	: 0,868 g/cm ³
Viskozite, 40°C	DIN 51 562	: 12 mm ² /s
Viskozite İndeksi	ISO 2909	: 116
Alevlenme Noktası	ISO 2592	: 188°C

Ürün Bülteni, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ile birlikte geçerlidir.

Bu bültendeki değerler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanarak tespit edilmiş olup, burada kullanıcıya fikir vermek amacıyla belirtilmiştir. Belirtilen değerler yapılacak deney ve kontrollerde baz alınmakla birlikte kesin ve belirleyici değildir. Üretici olarak şirketimizin ancak mevcut kanun ve kararnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde sorumluluğu bulunmakta olup, ürün kullanımından dolayı ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk alıcı ve kullanıcıya aittir. Ayrıca yukarıda bahsi geçen değerler hiçbir şekilde şirketimizi mali ve hukuki açıdan bağlamaz.

24.12.2018

sayfa 1/1