

PETROGREASE DORADA 934 SYN 2

TAM SENTETİK LİTYUM KOMPLEKS GRES



1-Genel Özellikleri

PETROGREASE DORADA 934 SYN 2 kimyasal ve termal dayanımı çok yüksek sentetik baz yağlar ile son teknoloji performans ve EP katıkları kullanılarak formüle edilmiş, mükemmel yük taşıma kapasitesine sahip lityum kompleks sabunlu grestir.

PETROGREASE DORADA 934 SYN 2 gresler yüksek hız ile çalışan bilyeli, makaralı ve kayma yataklı rulmanlarda geniş bir sıcaklık aralığında kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmişlerdir.

PETROGREASE DORADA 934 SYN 2 üstün mekanik stabilite ve su direncine sahip, yüksek ve düşük sıcaklıklarda mükemmel performansa sahip greslerdir.

2-Uygun Kullanım Önerileri

PETROGREASE DORADA 934 SYN 2 için önerilen çalışma sıcaklığı -50, +180 °C arasındadır, kısa süreli pik sıcaklık +200 °C sıcaklıklara ulaşılabilir.

PETROGREASE DORADA 934 SYN 2 yüksek sıcaklıklarda ve yüksek hızlarda çalışan kurutma fırınları fan rulmanları ve yüksek hızlarda sürtünmenin önemli olduğu elektrik motor rulmanları olmak üzere yüksek sıcaklığa karşı dayanımın çok önemli olduğu endüstriyel uygulamalarda ve soğuk iklim şartları altında çalışan makine ve ekipmanların yağlanmasında kullanılabilir.

PETROGREASE DORADA 934 SYN 2 farklı türde greslerle karıştırılmamalıdır.

3-Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

	Metot	DORADA 934 SYN 2
NLGI Sınıfı	-	2
Renk	-	Mavi
Sabun Tipi	-	Lityum Kompleks
Baz Yağ Türü	-	Sentetik
Baz Yağ Viskozitesi / 40°C, cSt	ASTM D 7042	100
İşlenmiş Penetrasyon, mm/10	ASTM D 217	295-310
Damlama Noktası, °C	ASTM D 2265	Min. 250
4 Bilye Testi – Kaynama Yüğü, Kg	IP 239	300
4 Bilye Testi – Çizik Çapı, mm	IP 239	Max. 0,6

4-Depolama

Kuru ve kapalı bir ortamda, yüksek sıcaklık farkına ve güneş ışığına maruz bırakmadan, ambalajın açılması halinde dik konumda, herhangi bir sızıntıyı önleyecek ve ağzı sıkıca kapalı şekilde depolanmalıdır. Daha detaylı bilgi için SDS'e bakınız.

Avantajları:

- Yüksek damlama noktası
- Mükemmel sıcaklık direnci
- Yüksek oksidasyon direnci
- Düşük sıcaklıkta mükemmel pompalanabilirlik
- Mükemmel korozyon direnci
- Yüksek su direnci
- Mükemmel aşınma önleme
- Mükemmel yük taşıma kapasitesi

Ürün Bülteni, Güvenlik Bilgi Formu ile birlikte geçerlidir.

Bu bültendeki değerler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanarak tespit edilmiş olup, burada kullanıcıya fikir vermek amacıyla belirtilmiştir. Belirtilen değerler yapılacak deney ve kontrollerde baz alınmakla birlikte kesin ve belirleyici değildir. Üretici olarak şirketimizin ancak mevcut kanun ve kararnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde sorumluluğu bulunmakta olup, ürün kullanımından dolayı ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk alıcı ve kullanıcıya aittir. Ayrıca yukarıda bahsi geçen değerler hiçbir şekilde şirketimizi mali ve hukuki açıdan bağlamaz.

TDS.GR.TR.0187 / 0

Sayfa 1/1

PETROFER TÜRKİYE İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi No:1 35620 Çiğli-İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 376 84 45 Fax: +90 (232) 376 79 42

e-mail: info@petrofer.com.tr <http://www.petrofer.com.tr>

KONTROLSUZ KOPYA