

PETROGREASE SANUS 154 EP 2

GENEL AMAÇLI GRES



1-Genel Özellikleri

PETROGREASE SANUS 154 EP 2 yüksek kaliteli özel baz yağlar ile son teknoloji performans ve EP katıkları kullanılarak formüle edilmiş, mükemmel yük taşıma kapasitesine sahip lityum sabunlu grestir.

PETROGREASE SANUS 154 EP 2 yüksek sıcaklıkta çalışan her tip rulman ve ağır yükler altında çalışan mekanizmalar için geliştirilmiştir.

PETROGREASE SANUS 154 EP 2 sızdırmazlık özellikleri çok iyi olan, mükemmel oksidasyon ve korozyon koruyucu özelliklere sahip grestir.

PETROGREASE SANUS 154 EP 2 Mekanik stabilitesi çok iyi olup, yüksek basınç ve ani yük bindirmenin bulunduğu endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.

PETROGREASE SANUS 154 EP 2 gresi su ile sürüklenme özelliği geliştirilmiş olup, yüksek su direncine sahiptir.

Avantajları:

- Mükemmel yük taşıma kapasitesi
- Üstün mekanik stabilite
- İyi korozyon direnci
- Yüksek su direnci
- Mükemmel aşınma önleme
- Yüksek oksidasyon direnci

2-Uygun Kullanım Önerileri

PETROGREASE SANUS 154 EP 2 gresi için önerilen çalışma sıcaklığı -20, +120°C arasındadır, kısa süreli pik sıcaklık +150°C sıcaklıklara ulaşılabilir.

PETROGREASE SANUS 154 EP 2 özellikle su ve ağır yükler içeren ağır şartlar altında çalışan rulmanlar için önerilmektedir.

PETROGREASE SANUS 154 EP 2 farklı türde greslerle karıştırılmamalıdır.

3-Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

	Metot	SANUS 154 EP 2
NLGI Sınıfı	-	2
Renk	-	Açık Kahverengi
Sabun Tipi	-	Lityum
Baz Yağ Türü		Mineral
Baz Yağ Viskozitesi / 40°C, cSt	ASTM D 445	220
İşlenmiş Penetrasyon, mm/10	ASTM D 217	265-295
Damlama Noktası, C°	ASTM D 2265	Min. 190
4 Bilye Testi – Kaynama Yüğü, Kg	IP 239	350
4 Bilye Testi – Çizik Çapı, mm	IP 239	Max. 0,6

4-Depolama

Kuru ve kapalı bir ortamda, yüksek sıcaklık farkına ve güneş ışığına maruz bırakmadan, ambalajın açılması halinde dik konumda, herhangi bir sızıntıyı önleyecek ve ağız sıkıca kapalı şekilde depolanmalıdır. Daha detaylı bilgi için SDS'e bakınız.

Ürün Bülteni, Güvenlik Bilgi Formu ile birlikte geçerlidir.

Bu bültendeki değerler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanarak tespit edilmiş olup, burada kullanıcıya fikir vermek amacıyla belirtilmiştir. Belirtilen değerler yapılacak deney ve kontrollerde baz alınmakla birlikte kesin ve belirleyici değildir. Üretici olarak şirketimizin ancak mevcut kanun ve kararnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde sorumluluğu bulunmakta olup, ürün kullanımından dolayı ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk alıcı ve kullanıcıya aittir. Ayrıca yukarıda bahsi geçen değerler hiçbir şekilde şirketimizi mali ve hukuki açıdan bağlamaz.

TDS.GR.TR.0061 / 1

Sayfa 1/1

PETROFER TÜRKİYE İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi No:1 35620 Çiğli-İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 376 84 45 Fax: +90 (232) 376 79 42

e-mail: info@petrofer.com.tr <http://www.petrofer.com.tr>**KONTROLSUZ KOPYA**