

PETROGREASE TAMOS 130 KM SERİSİ

GENEL AMAÇLI GRES

1-Genel Özellikleri

PETROGREASE TAMOS 130 KM Serisi yüksek kaliteli özel baz yağlar kullanılarak formüle edilmiş, içerisinde antioksidan ve korozyon önleyici katıklar bulunduran, mükemmel korozyon önleme özelliğine sahip özel kalsiyum karışımı sabuna sahip greslerdir.

PETROGREASE TAMOS 130 KM Serisi greslerin mükemmel su direnci ve korozyon önleme özelliği sayesinde genel yağlamalar ve tarım makineleri ile endüstriyel araçların yağlanması, su ile temasın yüksek olduğu alanlar için kullanımı çok uygundur.

PETROGREASE TAMOS 130 KM Serisi lifli yapısı sayesinde çok üstün tutunma kabiliyeti göstererek uygulandığı yüzeylerde uzun süreli koruma ve yağlama sağlar, gres sarfiyatını minimuma düşürür.

PETROGREASE TAMOS 130 KM Serisi sahip olduğu yüksek tutunma kabiliyeti sayesinde, özellikle taşıma araçlarının tekerlek rulmanlarında ve tarım makineleri ekipmanlarında kullanımı tavsiye edilmektedir.

PETROGREASE TAMOS 130 KM Serisi genel yağlama uygulamaları için mükemmel fiyat performans dengesine sahiptir.

2-Uygun Kullanım Önerileri

PETROGREASE TAMOS 130 KM Serisi gresler için önerilen çalışma sıcaklığı -20, +80 °C arasındadır, kısa süreli pik sıcaklık +110 °C sıcaklıklara ulaşılabilir.

PETROGREASE TAMOS 130 KM Serisi çalışma devrinin düşük olduğu ve çalışma sıcaklığının 80 °C geçmediği yataklarda kullanıma uygundur.

PETROGREASE TAMOS 130 KM Serisi farklı türde greslerle karıştırılmamalıdır.

3-Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

	Metod	TAMOS 130 KM 00	TAMOS 132 KM 1	TAMOS 134 KM 2	TAMOS 136 KM 3
NLGI Sınıfı	-	00	1	2	3
Renk	-	Açık Sarı	Açık Sarı	Açık Sarı	Açık Sarı
Sabun Tipi	-	Özel Kalsiyum Karışımı	Özel Kalsiyum Karışımı	Özel Kalsiyum Karışımı	Özel Kalsiyum Karışımı
Baz Yağ Türü	-	Mineral	Mineral	Mineral	Mineral
Baz Yağ Viskozitesi, 40°C, cSt	ASTM D 445	100	100	100	100
İşlenmiş Penetrasyon, mm/10	ASTM D 217	400-430	310-340	265-295	220-250
Damlama Noktası, C°	ASTM D 566	Min. 110	Min. 130	Min. 135	Min. 135

Ürün Bülteni Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ile Birlikte Geçerlidir.

Bu bültendeki değerler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanarak tespit edilmiş olup, burada kullanıcıya fikir vermek amacıyla belirtilmiştir. Belirtilen değerler yapılacak deney ve kontrollerde baz alınmakla birlikte kesin ve belirleyici değildir. Üretici olarak şirketimizin ancak mevcut kanun ve karamamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde sorumluluğu bulunmakta olup, ürün kullanımından dolayı ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk alıcı ve kullanıcıya aittir. Ayrıca yukarıda bahsi geçen değerler hiçbir şekilde şirketimizi mali ve hukuki açıdan bağlamaz.

PETROGREASE TAMOS 130 KM SERİSİ

GENEL AMAÇLI GRES

4-Depolama

Kuru ve kapalı bir ortamda, yüksek sıcaklık farkına ve güneş ışığına maruz bırakmadan, ambalajın açılması halinde dik konumda, herhangi bir sızıntıyı önleyecek ve ağzı sıkıca kapalı şekilde depolanmalıdır. Daha detaylı bilgi için SDS'e bakınız.

Ürün Bülteni Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ile Birlikte Geçerlidir.

Bu bültendeki değerler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanarak tespit edilmiş olup, burada kullanıcıya fikir vermek amacıyla belirtilmiştir. Belirtilen değerler yapılacak deney ve kontrollerde baz alınmakla birlikte kesin ve belirleyici değildir. Üretici olarak şirketimizin ancak mevcut kanun ve karamamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde sorumluluğu bulunmakta olup, ürün kullanımından dolayı ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk alıcı ve kullanıcıya aittir. Ayrıca yukarıda bahsi geçen değerler hiçbir şekilde şirketimizi mali ve hukuki açıdan bağlamaz.