

WAYLUBRIC VG 220

KIZAK YAĞI

1-Genel Özellikleri

WAYLUBRIC VG 220 kızak yağı özel katkı maddeleri sayesinde üstün yüzeyde tutunma özelliğinin yanı sıra, kontrollü kayma ve mükemmel yağlama etkisine sahiptir.

WAYLUBRIC VG 220 kızak yağı yüksek oksidasyon direnci ve oluşturduğu film tabakası sayesinde temas ettiği yüzeyleri korozyondan etkin bir biçimde korur. Oluşan film tabakası soğutma/kesme sıvıları ile kolayca yüzeyden uzaklaşmaz. Bu sayede metal işlemede kullanılan soğutma/kesme sıvıları ile sorunsuz olarak kullanılırlar.

WAYLUBRIC VG 220 kızak yağı çok iyi tutunma özelliği sayesinde kızakların yüzeyinde mukavemetli bir film tabakası oluşturarak aşınmayı minimize eder. Yüksek yüklerde aşınmayı önler.

WAYLUBRIC VG 220 kızak yağı DIN 51517 standardını karşılar.

2-Uygun Kullanım Önerileri

WAYLUBRIC VG 220 kızak yağı metal işlemede kullanılan suyla karışabilen ve saf soğutma/kesme sıvıları ile sorunsuz olarak kullanılır.

3-Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

Görünüş	Görsel	Berrak, Kahverengi
Viskozite, 40°C, mm ² /s	ASTM D 7042	220
Yoğunluk, 15°C, g/cm ³	ASTM D 7042	0,905
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	≥250
Toplam asit sayısı, mg KOH/g	ASTM D 664	max. 2
Bakır Korozyon Testi, 3 saat 100 °C	ASTM D 130	2a

4-Depolama

Kuru ve kapalı bir ortamda, yüksek sıcaklık farkına ve güneş ışığına maruz bırakmadan, ambalajın açılması halinde dik konumda ve ağzı sıkıca kapalı şekilde depolanmalıdır. Daha detaylı bilgi için SDS' e bakınız.

Kullanım Avantajları:

- Metal yüzeylerde çok iyi tutunma
- Sudan kolay ayrışma
- Çok iyi korozyon koruma
- Mükemmel aşınma önleme